DOMOMAC

Ασφαλτική μαστιχη

Περιγραφή:

Το **DOMOMAC** είναι μίγμα ελαστομερούς ασφαλτικού γαλακτώματος, με ορυκτούς σταθεροποιητές, ρητίνες και ειδικά πρόσθετα.

Κατάλληλο για τη σφράγιση αρμών σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες, για τη σφράγιση και γεφύρωση τριχοειδών ρωγμών, σε δύσκολα σημεία επικόλλησης αλλά και επιδιόρθωσης των ασφαλτοπανων.

Ιδιότητες / Πλεονεκτήματα:

Ο υμένας που σχηματίζεται μετά την ξήρανση είναι ενιαίος και ελαστικός, απρόσβλητος από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων και δεν επηρεάζεται από άλατα του υπεδάφους. Λόγω της ελαστικότητάς του καλύπτει αποτελεσματικά τις τριχοειδείς ρηγματώσεις του υποστρώματος και έχει καλή αντίσταση στις καιρικές επιδράσεις και στην γήρανση.

Προσφέρει:

- Άριστη στεγανοποίηση
- Πολύ καλή πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες
- Υψηλή ελαστικότητα
- Μεγάλη αντοχή στις καιρικές επιδράσεις και το χρόνο.
- Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή

Τεχνικά Δεδομένα:

Τύπος συσκευασίας:	Μεταλλικό δοχείο
Συσκευασία:	5 kg 20 kg
Αποθήκευση:	Ελάχιστον 12 Μήνες
Χρώμα:	Μαύρο
Ειδικό Βάρος:	1,40 kg/l
Θερμοκρασία Εφαρμογής:	Ελάχιστη 5°C
Θερμοκρασιακή αντοχή:	-5° C έως +70° C

Προεργασία Υποστρώματος:

Εφαρμογή:

- Το **DOMOMAC** εφαρμόζετε με σπάτουλα εν ψυχρώ.
- Το **DOMOMAC** αρχίζει να πήζει μετά από 24 ώρες. Τυχόν απώλεια όγκου του υλικού εξαιτίας της εξάτμισης των διαλυτών, ξαναγεμίζετε την επόμενη ημέρα.
- Σε οριζόντιους αρμούς με μεγάλο μήκος αραιώνουμε με βενζίνη και εφαρμόζουμε με έγχυση από το δοχείο.

DOMOMAT
ΒΙ.ΠΕ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 2310.788228 FAX 2310. 788227
ΤΚ 54500 ΤΘ 260
E-Mail: info@domomat.gr

ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ:

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (ΠαράρτημαII, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος ζ,τύπος Δ είναι 350g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν. Το έτοιμο προς χρήση προϊόν DOMOMAC έχει μέγιστη περιεκτικότητα <350 g/l ΠΟΕ

Κατανάλωση:

1,2-1,3 kg /lit. Ανάλογα με το σημείο εφαρμογής

Χρήσιμες Πληροφορίες:

- Τα εργαλεία καθαρίζονται με βενζίνη, όσο το **DOMOMAC** είναι ακόμα νωπό.
- Ελάχιστος χρόνος ζωής 12 μήνες, αν αποθηκευτεί στην αρχική του συσκευασία, σε δροσερό / ξηρό χώρο. ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΣΤΟ ΨΥΧΟΣ.
- Καλύτερες θερμοκρασίας εργασιμότητας 5-35^{o}C. Χαμηλές θερμοκρασίες καθυστερούν την ξήρανση και αντίστροφα.

Οι παραπάνω πληροφορίες αφορούν μόνον το συγκεκριμένο προϊόν, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί και οι ίδιες πληροφορίες πιθανώς δεν ισχύουν αν αυτό συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλα υλικά ή με οποιαδήποτε διαφορετική διεργασία. Οι πληροφορίες απ' όσο γνωρίζει η εταιρία μας είναι ακριβείς και αξιόπιστες, χωρίς αυτό να αποτελεί δήλωση ή εγγύηση. Παραμένει ατομική ευθύνη του καταναλωτή ή χρήστη για να κρίνει αν ικανοποιείται από την καταλληλότητα και πληρότητα των πληροφοριών, για την συγκεκριμένη εφαρμογή του προϊόντος.
Με την παρούσα έκδοση καταργούνται όλα τα προηγούμενα Τεχνικά Φυλλάδια του προϊόντος που προϋπήρχαν. Φεβρουάριος 2009.