

SPECIAL ACRYL SILICONE

Υψηλής ποιότητας σιλικονούχο χρώμα

Περιγραφή:

Υψηλής ποιότητας σιλικονούχο χρώμα νερού, κατάλληλο για τη βαφή εξωτερικών επιφανειών. Περιέχει ειδικές σιλικονούχες και ακρυλικές ρητίνες και εμποδίζει δραστικά τη δημιουργία μούχλας επειδή την αδιαβροχοποιεί. Το SPECIAL ACRYL SILICONE εφαρμόζεται εξωτερικά σε παλιές ή νέες επιφάνειες, επάνω σε όλα τα συνηθισμένα οικοδομικά υλικά, όπως:

- ▶ Κοινό σοβά και μαρμαροσοβά
- ▶ Μπετόν και τσιμεντοκονίες
- ▶ Γυψοσανίδα και ξύλο

Ιδιότητες / Πλεονεκτήματα:

Προσφέρει:

- ▶ Αντιμυχλική δράση.
- ▶ Υψηλή λευκότητα
- ▶ Υψηλή υδαταποθητικότητα
- ▶ Υψηλή αρχιτεκτονική αισθητική
- ▶ Άριστη καλυπτικότητα
- ▶ Εξαιρετική αντοχή στις ακραίες καιρικές συνθήκες
- ▶ Πολύ καλή πρόσφυση σε οποιαδήποτε επιφάνεια
- ▶ Μεγάλη αντοχή στο χρόνο
- ▶ Γρήγορο στέγνωμα
- ▶ Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
- ▶ Επιτρέπει την διαπνοή του δομικού στοιχείου.

Τεχνικά Δεδομένα:

Τύπος συσκευασίας:	Πλαστικό δοχείο
Συσκευασία:	0,750ml, 3 lt ,10lt
Αποθήκευση:	Ελάχιστον 12 Μήνες
Χρώμα:	Λευκό, άλλες αποχρώσεις
Ειδικό Βάρος:	1,40 kg/l
Θερμοκρασία Εφαρμογής:	Ελάχιστη 5°C
Χρόνος στεγνώματος:	30-60 min στην αφή
Χρόνος επαναβαφής:	2-4 h

Προεργασία Υποστρώματος:

- ▶ Ρωγμές ή αρμοί γεμίζονται με την ακρυλική μαστίχη.
- ▶ Υπάρχουσες ατέλειες στο σοβά επισκευάζονται με το ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα **DOMOREP**
- ▶ Τυχόν αποκαταστάσεις σοβάδων γίνονται με τα έτοιμα κονιάματα.
- ▶ Για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα των επιφανειών χρησιμοποιείται ο τσιμεντοστοκος σπατουλαρίσματος. **STUCCO CEM100**
- ▶ Ακολουθεί αστάρωμα με το ακρυλικό αστάρι **W-PRIMER**, με κατανάλωση 100-200 g/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος. Ειδικά όταν ο σοβάς είναι σαθρός και τρίβεται, το **W-PRIMER** σταθεροποιεί την επιφάνειά του.

SPECIAL ACRYL SILICONE

Εφαρμογή:

- ▶ Πριν από τη χρήση, αναδεύουμε ελαφρώς το υλικό και το εφαρμόζουμε ως έχει ή αραιωμένο 5-10% με καθαρό νερό.
- ▶ Το **SPECIAL ACRYL SILICONE** εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless σε δύο στρώσεις.
- ▶ Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη.

Κατανάλωση:

Το **SPECIAL ACRYL SILICONE** καλύπτει **8-12 m²/kg** ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Χρήσιμες Πληροφορίες:

- ▶ Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, όσο το **SPECIAL ACRYL SILICONE** είναι ακόμα νωπό.
- ▶ Ελάχιστος χρόνος ζωής 12 μήνες, αν αποθηκευτεί στην αρχική του συσκευασία, σε δροσερό / ξηρό χώρο. ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΣΤΟ ΨΥΧΟΣ.
- ▶ Καλύτερες θερμοκρασίας εργασιμότητας 5-35°C και σχετική υγρασία κάτω από 75%. Χαμηλές θερμοκρασίες καθυστερούν την ξήρανση και αντίστροφα.

Εργασιακή- και Περιβαλλοντική Προστασία:

Δεν είναι εύφλεκτο. Φοράτε κρέμα, γάντια εργασίας και γυαλιά. Αερίζετε καλά το χώρο. Μετά την επαφή με χέρια, ξεπλυθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλυθείτε καλά με άφθονο νερό. Το στερεοποιημένο υλικό δεν αποτελεί κίνδυνο για τον άνθρωπο ή το φυσικό περιβάλλον.

[Απόρριψη]:

Συλλέγετε τα απορρίμματα κι ανακυκλώστε. Μην πετάτε το υλικό σε κανάλια ύδρευσης – άρδευση ή στις αποχετεύσεις. Άδεια πλαστικά δοχεία είναι ανακυκλώσιμα. Δοχεία με υπολείμματα ρευστού δεν πρέπει να απορριφθούνε χωρίς επισήμανση. Καλύτερα αφήστε το υλικό να στερεοποιηθεί και μετά απορρίψτε τα σαν οικοδομικά απόβλητα.